




DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH

| | |
|--|---|
| Artikelnummer | 404000 |
| Barcode Box,Bli | 4018412343215 |
| Bezeichnung | 9.5W (60W) 220-240V E27 806lm 240° tint white+color |
| EPREL-Referenz | 900023 |
| Hersteller | Müller-Licht |
| Warengruppe | LED-SMD/COB Birnenform |
| Zolltarifnummer | 85395000000 |
| Elektrische Daten | |
| Ausfallrate 1000h [%] | 5,00 |
| Dimmbarkeit | nein |
| Elektrischer Leistungsfaktor | 0,50 |
| Energieeffizienzklasse (2021) | G |
| Frequenz Nominalwert [Hz] | 50/60 |
| Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h] | 10 |
| Lebensdauer Nominalwert [h] | 25000 |
| Lebensdauerfaktor 6000 | 0,90 |
| Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W] | 9,70 |
| Leistungsaufnahme Nominalwert [W] | 9,50 |
| Nom. Stromstärke [mA] | 55 |
| Nom. Stromstärke Maximalwert | 55 |
| Spannung Nominalwert [V] | 220-240 |
| Stromart | AC |
| Verschiebungsfaktor (cos φ1) | 0,88 |
| Zündzeit [s] | 0,5 |
| Innerbox | |
| Barcode 1 | 4018412343222 |
| Stück | 4 |
| Leuchtendaten | |
| IP-Schutzart | 20 |
| Lichttechnische Daten | |
| Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [s] | 1,00 |
| Farbkonsistenz initial | 6 |
| Farbtemperatur [K] | 2700 |
| Farbwiedergabeeigenschaft Ra [Ra≥] | 80 |
| Flimmerfaktor | 25,00 |
| Halbwertswinkel [°] | 240 |
| Lichtausbeute Nominalwert [lm/W] | 85 |
| Lichtfarbe | tint white+color (1800-6500K+RGB) |
| Lichtstrom Maximalwert [lm] | 880 |
| Lichtstrom Nominalwert [lm] | 806 |
| Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz (2021-) | 60 |
| Produktdaten | |

| | |
|--|---|
| Austausch stromlos | ja |
| Beleuchtungstechnologie (VO 2019/2015) | LED |
| Belüftung erforderlich | ja |
| Breite [mm] | 60 |
| Brennlage | u360 |
| CE | ja |
| Coolbeam | nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | ja |
| Feuchteempfindlich | ja |
| Freibrennbetrieb | ja |
| GOSTR | nein |
| Gewicht [g] | 112,00 |
| Höhe [mm] | 120 |
| Inverkehrbringer | Müller-Licht |
| LED-Anzahl | 29 |
| Länge [mm] | 60 |
| Marke | Müller-Licht |
| Maximale Umgebungstemperatur [°C] | 35 |
| Modell (Technisch) | LED-A60 |
| Nicht in Reflektoren | ja |
| Sockel | E27 |
| Sockelmaterial | E27 weiss |
| UVSchutz | nein |
| Vernetzte Lichtquelle | ja |
| Wendel/LED | 2835SMD |
| stossfest | nein |
| Transportkarton | |
| Barcode 1 | 4018412343239 |
| Stück | 36 |
| Umwelteigenschaften | |
| WEEE-Produkt |  ElektroG  |
| Zusatz | |
| Abmessung [mm] | 60x120 |
| EEK-Labelerzeugung | nein |
| Inhalt | 1/BOX |
| Manual | tint-Produktbeilage_404036-37-38_002.pdf |
| Modellgruppe | SMD/COB Birnenform |
| Spektrumbild |  |