



## DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH

Artikelnummer	404036
Barcode Box,Bli	4018412671844
Bezeichnung	15W (100W) 220-240V E27 1520lm 240° tint white+color ZB 3.0
EPREL-Referenz	900033
Hersteller	Müller-Licht
Warengruppe	LED-SMD/COB Globeform
Zolltarifnummer	85395000000
<b>Elektrische Daten</b>	
Ausfallrate 1000h [%]	5,00
Dimmbarkeit	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	0,50
Energieeffizienzklasse (2021)	F
Frequenz Nominalwert [Hz]	50
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	15
Lebensdauer Nominalwert [h]	25000
Lebensdauerfaktor 6000	0,85
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	16,72
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	15,00
Nom. Stromstärke [mA]	130
Spannung Nominalwert [V]	220-240
Stromart	AC
<b>Innerbox</b>	
Barcode 1	4018412671851
Stück	4
<b>Lichttechnische Daten</b>	
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [s]	1,00
Farbkonsistenz initial	6
Farbtemperatur [K]	6500
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [Ra≥]	80
Flimmerfaktor	10,00
Halbwertswinkel [°]	240
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	101
Lichtfarbe	tint white+color (1800-6500K+RGB)
Lichtstrom Nominalwert [lm]	1520
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz (2021-)	100
<b>Produktdaten</b>	
Austausch stromlos	nein
Beleuchtungstechnologie (VO 2019/2015)	LED
Belüftung erforderlich	ja
Breite [mm]	120
CE	ja
Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja

Feuchteempfindlich	ja
Freibrennbetrieb	ja
Gewicht [g]	170,00
Höhe [mm]	158
Inverkehrbringer	Müller-Licht
LED-Anzahl	61
Länge [mm]	120
Marke	Müller-Licht
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	40
Modell (Technisch)	LED-G120
Nicht in Reflektoren	ja
Sockel	E27
UVSchutz	nein
Wendel/LED	2835SMD
stossfest	nein
<b>Transportkarton</b>	
Barcode 1	4018412671868
Stück	32
<b>Umwelteigenschaften</b>	
WEEE-Produkt	 ElektroG 
<b>Zusatz</b>	
Abmessung [mm]	120x158
Inhalt	1/BOX
Manual	tint-Produktbeilage_404036-37-38_002.pdf
Modellgruppe	SMD/COB Globeform
Spektrumbild	